Ctra. de Logroño s/n
26250 Sto. Domingo de la Calzada - La Rioja – España
Tfno: (+34) 941 34 08 85 - Fax:(+34) 941 34 07 76
E-Mail: info@juba.es - Web: www.juba.es

MODELO 407 A

Guante de algodón recubierto totalmente de látex rugoso con puño elástico.
Advertencia del Látex: Las personas que tengan reacciones alérgicas a la proteína natural del látex deben dejar de utilizar estos guantes inmediatamente y pedir consejo médico.

EN 420:03- Requisitos generales de guantes de protección.
EN 388:03 - Guantes de protección contra riesgos mecánicos.

MARCADO DEL GUANTE: JUBA®-, referencia, talla, marcado CE con pictogramas y resistencia obtenida en marcado exterior.
TALLA: única talla - 9

EN 388

A B C D
1 5 2 X

CE
CAT II

HOMOLOGADO EN
A.I.T.E.X.
Plaza Emilio Sala, 1
03801 Alcoy
Alicante
Organismo Notificado: 0161
Nº Certificado: 0161/0050/96

EN 388

NIVELES DE PROTECCION:	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
A) Abrasión (Nº Ciclos)	100	500	2000	8000	------
B) Corte (Factor)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Desgarro *(N)	10	25	50	75	------
D) Perforación *(N)	20	60	100	150	------

USO
Industria de vidrio, cerámica, manipulación de plástico resbaladizos y hojalata.

NO SE RECOMIENDA PARA
No se deben usar los guantes cuando existe riesgo de atrapamiento por partes móviles de máquinas.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Los guantes, tanto nuevos como usados, deben inspeccionarse a fondo antes de su uso, especialmente después de un tratamiento de limpieza y antes de colocárselos, para asegurarse de que no hay ningún daño presente. Los guantes no deberían dejarse en condiciones contaminantes si es que se pretende volver a utilizarlos, en cuyo caso los guantes deben limpiarse todo lo que se pueda, siempre y cuando no exista ningún peligro, antes de quitárselo de las manos.

ALMACENAMIENTO
Los guantes deben almacenarse preferiblemente en un lugar seco, en su embalaje original y fuera de la luz solar.

EMBALAJE
Almacenados correctamente, las propiedades mecánicas no sufren cambios desde la fecha de fabricación. La vida útil del guante no puede especificarse y depende de las aplicaciones y la responsabilidad del usuario el asegurarse de que el guante es adecuado para el uso que se pretende.

INFORMACION GENERAL
Estos productos has sido fabricados bajo un sistema de calidad registrado que es conforme a los requisitos establecidos en ISO 9001:2008. No se conoce que ninguno de los materiales o procesos usados en la fabricación de estos productos sea perjudicial para el usuario.

NOTA
La información aquí contenida pretende ayudar al usuario en la selección de equipos de protección individual. Los resultados del examen físico obtenidos en el laboratorio deberían también ayudar a la selección del guante. Sin embargo, debería entenderse que las condiciones reales de uso no pueden simularse. Es por lo tanto responsabilidad del usuario final, y no del fabricante, el determinar la adecuación del guante para el uso que se pretende.

FOLLETO INFORMATIVO
GUANTE 5802 “BLUE-TEX”

DESCRIPCIÓN DE LOS GUANTES

Los guantes- Recubierto látex natural rugoso azul de peso medio.
El forro – 100% Jersey con puño elástico de algodón.
Los guantes- indicados para la mayoría de los trabajos de la construcción y operaciones de montajes industriales en general.

Advertencia del Látex: Las personas que tengan reacciones alérgicas a la proteína natural del látex deben dejar de utilizar estos guantes inmediatamente y pedir consejo médico.

REFERENCIA DE LOS GUANTES

5802 “Blue-Tex”
EN 420:03 – Requisitos generales de guantes de protección.
EN 388:03 – Guantes de Protección contra riesgos mecánicos.

MARCADO

Blue-Tex by JUBA, MODELO, TALLA y CE

Tallas de guantes disponibles	
Tamaño de la mano en la EN 420	Talla del guante
9	9 (L)

EN 388



CE CAT. II

2 1 2 1

Los resultados se obtienen de la zona de la palma de los guantes. Todos los exámenes del tipo CE han sido realizados por LEITAT, Passeig 22 de Juliol, 218 – 08221 Terrassa – Barcelona (España)
(Organismo notificado Nº 0162) **Nº Certificado: 223.118**

Modo de empleo:

1. Se recomienda comprobar que los guantes son apropiados para el uso al que van destinados.
2. Coloque el guante en la mano limpia y seca.
3. Examine los guantes antes de utilizarlos o reutilizarlos. Compruebe posibles roturas, desgarros o defectos.
4. Algunos tipos de contaminación se pueden eliminar de las superficies que recubren los guantes, mientras se llevan puestos, aplicando una solución detergente suave que se aclarará con agua limpia y se secará al aire.
5. El nivel de rendimiento del guante después del lavado puede variar del de la prueba de rendimiento original.
6.

No se recomienda para

No se deben usar los guantes cuando existe riesgo de atrapamiento por partes móviles de máquinas.

Envejecimiento

Almacenados correctamente, las propiedades mecánicas no sufren cambios desde la fecha de fabricación. La vida útil del guante no puede especificarse y depende de las aplicaciones y la responsabilidad del usuario el asegurarse de que el guante es adecuado para el uso que se pretende.

Almacenamiento:

Almacenar el guante preferentemente en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa del sol.

Recuerde

El resultado de las pruebas de laboratorio debería ayudar a la correcta selección del guante, no obstante se ha de entender que las condiciones reales de uso no pueden simularse directamente. Por lo tanto, es responsabilidad del usuario final y no del fabricante determinar la idoneidad del guante para el uso al que se destina.

Para más información contactar:
JUBA PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT S.L.
Carretera de Logroño s/n – 26250 Sto. Domingo de la Calzada – La Rioja – Spain
Tfno: 941.34.08.85 – Fax: 941.34.07.76
E-mail: info@juba.es * Web: www.juba.es