Descalcificador compacto doble botella Mach 2050 C 3/4”

Componentes del sistema:
Tamaño botellas: (2) 203 x 432 mm.
Volumen total de una botella: 11 l.
Tipo de carga: Resina catiónica de granulometría uniforme, alto rendimiento.
Resina: 2 x 11 l.
Profundidad del lecho: Compactado.
Tipo de programador: Disco selector.
Tipo de contador: Turbina de polipropileno.
Rango medida (mín. - máx.): 1,1 LPM - 94,6 LPM.
Tipo de regeneración: Contracorriente.
Calidad del agua de entrada:
Presión de trabajo (mín. - máx.): 2,5 - 8,6 bar. Presión dinámica.
Temperatura de trabajo (mín. - máx.): 2 - 50 ºC.
pH de trabajo (mín. - máx.): 5 - 10.
Cloro libre máximo: 2 ppm.
Dureza máxima: 80,4 ºHF.
Especificaciones de trabajo:
Caudal de trabajo*: 1,8 m^3/h.
Caudal punta nominal**: 2,7 m^3/h.
Configuración del sistema: Alternativo.
Peso (funcionando / envío): 54 kg - 41 kg.
Conexiones:
Entrada/Salida: Noryl 3/4” Macho.
Desagüe: Tubo de 1/2”.
Aspiración salmuera: Tubo de 3/8” (interno).
Rebosadero: Tubo de 1/2”.
Depósito de sal:
Tipo de tanque: Compacto 2050 c.
Capacidad de sal pastillas: 25 kg.
Capacidad de sal bloques: 4 bloques de 4 kg.
Doble fondo: Sí.
Especificaciones de regeneración:
Agua consumida: 26,5 l.
Duración: 11 minutos.

THC recomendado	
2 reg/día Óptimo	67,6 ºHF/m^3
4 reg/día Óptimo	135,2 ºHF/m^3
6 reg/día Máx. recomendado	202,8 ºHF/m^3
8 reg/día Límite de trabajo*	270,4 ºHF/m^3

THC = Capacidad de intercambio máxima
Para condiciones máximas de diseño en función de caudal, dureza y tipo de instalación, consulte con su distribuidor.

Ajuste boya	Ajuste sal kg	Capacidad intercambio ºHF	Tabla selección discos dureza en ºHF / disco							
			Disco 1	Disco 2	Disco 3	Disco 4	Disco 5	Disco 6	Disco 7	Disco 8
138 mm	0,45	33,8	10	21	31	41	51	62	72	80
L/regeneración			2770	1385	923	592	552	461	397	348

Código	Embalaje Uds.	Modelo
901603	1	2050 C 3/4”



Código	A	B	C
901603	687	290	690 mm

! * Caudal de agua tratada con una pérdida de carga asociada al sistema de 1 kg/cm^2.
** Caudal punta de agua tratada con una pérdida de carga asociada al sistema de 2 kg/cm^2. Solo de manera puntual.